

TOIMIVUSDEKLARATSIOON: No. CPR-NO1/0007

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **CEM-ELASTIC**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Pinnakaitsetoode– pindamine

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Kasutamiseks pinnkaitsetootena - pindamine**

1.3 Sissetungimiskaitse, 2.2 Niiskuse reguleerimine, 8.2 Elektritakistuse suurendamine

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Ei kohaldata

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 2+

Süsteem 3 tuletundlikkuse

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus Sintef Building and Infrastructure tunnusnumbriga 1071 viis läbi tootmistehase ja selles tootmise juhtimise süsteemi esialgse ülevaate, tehases tootmise juhtimise süsteemi järjepideva jälgimise, hindamise ja atesteerimise süsteemi 2+ kohaselt ning väljastas tehase tootmise juhtimise süsteemi vastavussertifikaadi nr 1071– CPD – 1674.

Teavitatud katselabor MPA Dresten GmbH, nr. 0767, läbi määramiseks tuletundlikkuse võetud proove tootja poolt tehtud süsteemi 3 ja väljastatud klassifitseerimise aruanne nr. 2012-B-0952/08.

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: **Ei kohaldata**

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
CO₂-läbilaskvus: Veeauru läbilaskvus: Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvus: Nakketugevus äratõmbekatsel: Nake pärast termiline sobivus: - Külmutus/sulatus: Pragude sildamisvõime: Tuletundlikkus: Ohtlikud ained:	$S_D > 50 \text{ m}$ Class I $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ A3 (-30°) Euroclass E Vaata SDS	EN 1504-2:2004

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.


Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: **Trond Hagerud** – **Peadirektor**

(nimi, ametinimetus)

Sagstua, 01/07/2013

(väljaandmise koht ja kuupäev)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hagerud', written over a horizontal dotted line.

(allkiri)