

TOIMIVUSDEKLARATSIOON: No. CPR-NO1/0016

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **MAPEWALL I**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Pinnakaitsetoode– pindamine

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Kasutamiseks pinnkaitsetootena - pindamine**

6.1 Keemiline püsivus

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Ei kohaldata

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 2+

Süsteem 4 tuletundlikkuse

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus Sintef Building and Infrastructure tunnusnumbriga 1071 viis läbi tootmistehase ja selles tootmise juhtimise süsteemi esialgse ülevaatuse, tehases tootmise juhtimise süsteemi järjepideva jälgimise, hindamise ja atesteerimise süsteemi 2+ kohaselt ning väljastas tehase tootmise juhtimise süsteemi vastavussertifikaadi nr 1071– CPD – 1674.

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: **Ei kohaldata**

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvus: Vastupanu kõrgele keemilisele agressiivsusele: Nakketugevus äratõmbekatsel: Tuletundlikkus: Ohtlikud ained:	$w < 0,01 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ Petrol: Class II; Mix (48% MeOH, 48% Isopropanol, 4% H₂O): Class I; Formaldehyde: Class II; Acetic acid (10%): Class II Sulphuric acid (70%): Class II, NaOH (30%): Class II; $>1,0(0,7) \text{ N/mm}^2$ F NPD	EN 1504-2:2004

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: **Trond Hagerud** – Peadirektor

(nimi, ametinimetus)

Sagstua, 01/07/2013

(väljaandmise koht ja kuupäev)

.....
(allkiri)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

 1071	 MAPEI Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CRP-NO1/0016 EN 1504-2:2004 MAPEWALL I Intended to be used as surface protection products – coating 6.1 Chemical resistance	
Capillary absorption and permeability to water	$w < 0,01 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Resistance to severe chemical attack	Petrol: Class II; Mix (48% MeOH, 48% Isopropanol, 4% H ₂ O): Class I; Formaldehyde: Class II; Acetic acid (10%): Class II Sulphuric acid (70%): Class II, NaOH (30%): Class II;
Adhesion strength by pull off test	$>1,0(0,7) \text{ N/mm}^2$
Reaction to fire	F
Dangerous substances	NPD